固定式計量機

世界水準の計量装備

日本スタンドサービス㈱

POS付　シングルAN1112P

シングルAN1111
シングルAN1112P

標準機能
全ての本計量機には世界水準の機能と数量／金額が表示されます。
予め数量指定または金額指定をセットし、出る油の量をコントロールして指定された数量または金額に応じて、ジャストの量で自動停止させます。
また、給油途中でもジャストボタンを押せば一番近いジャスト数量／金額で自動停止します。

シングルAH1111
高速

シングルAH1112P
高速

ダブルAh2224　片側高速

ダブルAN2224
ダブルAN2224P

標準装備品：
液晶電子表示、数量・金額・単価表示、
ジャスト停止機能、数量・金額指定給油機能、
電子積算計、電子シフト計、キーパッド、
シリアル通信、電磁弁、アナログ積算計、
自動停止ノズル、ホース 3m、
接続フレイキセット、アンカーボルト 4 本、
取扱説明書、指定色焼付塗装、
油種ステッカー、カバー開放鍵、チェック弁、
ストレーナー

ダブルAh2224
片側高速

ダブルAH2224
両側高速

９６機種のバリエーション

POS付　シングルAN1112P

ＰＯＳ機能
本ＰＯＳは磁気カード方式で毎回の給油時に給油量と金額等の伝票を発行して、そのデータ等を記憶し１日または１ヶ月の合計を呼出して、さまざまな顧客の給油管理ができます。
掛売りのお客様に請求書を発行することも簡単にできます。
またカード方式なのでカードに顧客情報を入れられますので後で管理がし易くお客様も便利です。

P：記号はPOS付

ダブルAh2224

POS仕様
磁気カード方式、6 油種、接続数 4CH(最大 16CH)、6000 給油データ、2000 企業データ、サーマルプリンター、ロール紙 58mm、日報・月報集計プリントとデータダウンロード可能（パソコン・専用ソフト必要）、印字データ内容[日付・時間・得意先No.・伝票No.・油種・ポンプNo.・給油量・金額・単価・釣銭金額・販売店名・営業所名・販売店住所・電話・FAX・担当者名・納品書・領収書]

ダブルAN2224

計量機の仕様

	ノズル A	ノズル B	型式
111 シングル	標準	－	AN1111　（片面表示）
	標準	－	AN1112
	中速	－	AM1111　（片面表示）
	中速	－	AM1112
	高速	－	AH1111　（片面表示）
	高速	－	AH1112
222 ダブル	標準	標準	AN2222　（片面表示）
	標準	標準	AN2224
	中速	標準	Am2222　（片面表示）
	中速	標準	Am2224
	中速	中速	AM2222　（片面表示）
	中速	中速	AM2224
	高速	標準	Ah2222　（片面表示）
	高速	標準	Ah2224
	高速	高速	AH2222　（片面表示）
	高速	高速	AH2224

構成機器	カウンター	方法	液晶（白黒または青白）カウンター
		文字の大きさ	給油量表示 給油量部　：　30×15 金銭表示 給油量・金銭部：　30×15 単価部：　18×9
		文字	表示は液晶ＬＣＤ、バックライトはＬＥＤバックライト
	キーパッド		表示はＬＣＤ、バックライトはＬＥＤバックライト
	発信器		パルス発信器（耐圧防爆型）
	ポンプ		ロータリーポンプ
	メーター		４ピストン式容積型
	流量コントロール弁		耐圧防爆型ダブルフロー電磁弁
	モーター		400W、750W、1100W　三相200V　（耐圧防爆型構造）
	ホース	標準	3/4B
		高速	1B
	ノズル		3/4B　満タン自動停止ノズル 1B　　満タン自動停止ノズル
	安全経手		3/4B、1B　　800N～1800N以下
環境条件	気温		計量機周囲温度範囲：　-20℃～+40℃
	湿度		計量機外装部　　100% 計量機内部　　5～95%
電源仕様	操作回路		入力　AC　100V　±5V　（50/60Hz）
	動力回路		入力　AC　200V　±10V　（50/60Hz）
消費電流	操作回路		入力　AC　100V　1.1A（シングル）、2.2A（ダブル）
	動力回路	モータ	入力　AC　200V　400W　2.2A/2.0A（50/60Hz） 入力　AC　200V　750W　3.7A/3.4A（50/60Hz）、 1100W　6.0A/5.5A（50/60Hz）

日本スタンドサービス㈱

〒578-0911
本社/大阪府東大阪市中新開2丁目11番17号
TEL 0729-68-2211 FAX 0729-68-3900

〒152-0003
東京/東京都目黒区碑文谷2丁目21番6号
TEL 03-5721-4789 FAX 03-5721-4787

http://www.nssk.co.jp/

E-mail:　info@nssk.co.jp

製品の改良のため、予告なしに変更する場合があります。　2010/2/18